

無停電ワンタッチ式バイパス工具

ワンタッチ式22型バイパス工具

接続端子及びリード線セット



5.5sq~22sq電線に対応
このバイパス工具は、ワンタッチ式で、外観が樹脂製ですので安全瞬時に電線に取付出来ます。
通電電流もリード線に $22sq$ 相当を使用していますので最大 $100A$ と大容量の電流を流すことができます。
リード線は赤、白、黒の3色セットで接続間違いをする事はありません。
又、接続端子とリード線は脱着出来、ロック機構ではずれることはありません。

リード線

接続端子



接続端子



仕様

定格電圧	AC250V 50/60Hz
定格電流	100A
使用温度	-10~40°C
リード線	800mm(赤:白:黒) 22sqCV相当
接続端子	対応電線 5.5sq:8sq:14sq:22sq 対応電線種 IV:CV(CVT):NS 端子色 黒
押し込みトルク	1. 8Nm
材質	(外形)6ナイロンG30樹脂 (導電部)黄銅(JIS H 3250相当)
寸法	92×34×18mm(接続端子)
付属品	取扱説明書:六角レンチ: マイナスドライバー:軸先ゲージ
別売消耗品	接続端子:リード線:通電軸

本品ご使用に際してご注意

- ※本品は電線間のバイパスを取る為にご使用ください。その他のご使用はご遠慮ください。
- ※通電軸の出面を誤るとヘッド部破損の基になりますご注意ください。
- ※通電容量は最大 $100A$ にご配慮願います。
- ※本品に保証期間は設けておりませんのでご了承願います。

お問い合わせ

有限会社 今村化学

〒569-1034

大阪府高槻市大蔵司2-6-4

☎ 072-688-2708

FAX 072-689-0425

本品以外にねじ込み式で5.5sqから100sq対応の2種類のバイパス工具も有ります。