

ヒューズ付き無停電ねじ込み式バイパス工具

# A25型バイパス工具60A用

5.5sq~22sq電線に対応

接続端子及びリード線セット



このバイパス工具は、ねじ込み式で、外観が樹脂製ですので安全、素早く電線に取付出来ます。通電電流も最大60Aと大容量が検証できています。

製品は赤、白、黒の3色セットで接続間違いをする事はありません。又、接続端子とリード線の接続が差し込み後、ネジ止めですので、はずれることはありません。

基本形状は20型バイパス工具ですが、線間にヒューズを挿入しておりリード線を直方に取り出していますので、接続時リード線がわん曲しません。



基本セットは、赤・黒のリード線にヒューズボックスを設け中性線用(白)にはヒューズボックスがありません。但し、3線にヒューズボックスを設ける事も可能です。必要に応じてご要望下さい。

## 仕様

定格電圧	AC250V 50/60Hz
定格電流	60A
	ヒューズ定格 63A
使用温度	-10~40℃
リード線	600mm(赤:白:黒) 22sqCV相当
接続端子	対応電線 5.5sq:8sq:14sq:22sq 対応電線種 IV:CV(CVT):NS:DV
端子色	赤・白・黒
押し込みトルク	0.7Nm
材質	(外形)6ナイロンG30樹脂 (導電部)黄銅(JIS H 3250相当)
寸法	65×50×32mm(Fボックス)
別売消耗品	接続端子:リード線:ヒューズ (単品販売可) (ヒューズは一般電材店でも購入 できます)

本品ご使用に際してご注意

- ※本品は電線間のバイパスを取る為にご使用ください。その他のご使用はご遠慮ください。
- ※通電軸の出面を誤るとヘッド部破損の基になりますご注意ください。
- ※通電容量は最大60Aにご配慮願います。
- ※本品に保証期間は設けておりませんのでご了承願います。

## 有限会社 今村化学

〒569-1034  
大阪府高槻市大蔵司2-6-4  
☎ 072-688-2708  
FAX 072-689-0425

本品は20型・100型バイパス工具と接続端子が兼用できます。