

ヒューズ付き無停電ねじ込み式バイパス工具

# B25型バイパス工具60A用

5.5sq~22sq電線に対応

接続端子及びリード線セット



注、ヒューズボックス色は黒色で販売します

基本セットは、赤・黒のリード線にヒューズボックスを設け  
中性線用(白)にはヒューズボックスがありません。  
但し、3線にヒューズボックスを設ける事も可能です。  
必要に応じてご要望下さい。

## 仕様

定格電圧	AC250V 50/60Hz
定格電流	60A
	ヒューズ定格 63A
使用温度	-10~40°C
リード線	600mm(赤:白:黒)
接続端子	対応電線 22sqCV相当 5.5sq:8sq:14sq:22sq 対応電線種 IV:CV(CVT):NS:DV
端子色	赤・白・黒
押し込みトルク	0.7Nm
材質	(外形)6ナイロンG30樹脂 (導電部)黄銅(JIS H 3250相当)
寸法	90×27×32mm(Fボックス)
別売消耗品	接続端子:リード線:ヒューズ (単品販売可) (ヒューズは一般電材店でも購入 できます)

本品は20型・100型バイパス工具と接続端子  
が兼用できます。

このバイパス工具は、ねじ込み式  
で、外觀が樹脂製ですので安全、  
素早く電線に取付出来ます。  
通電電流も最大60Aと大容量が  
検証できています。

製品は赤、白、黒の3色セットで  
接続間違いをする事はありません。  
又、接続端子とリード線の接続が  
差し込み後、ネジ止めですので、  
はずれることはありません。  
基本形状は20型バイパス工具です  
が、線間にヒューズを挿入しており  
ますので、20型同様に接続が出来  
ます。



ヒューズはユーザー様で取替出来ます。

本品ご使用に際してご注意

- ※本品は電線間のバイパスを取る為にご使用ください。  
その他のご使用はご遠慮ください。
- ※通電軸の出面を誤るとヘッド部破損の基になります  
ご注意ください。
- ※通電容量は最大60Aにご配慮願います。
- ※本品に保証期間は設けておりませんのでご了承願います。

## 有限会社 今村化学

〒569-1034  
大阪府高槻市大蔵司2-6-4  
☎ 072-688-2708  
FAX 072-689-0425