

無停電ねじ込み式バイパス工具

102型バイパス工具120A用

38sq~100sq電線に対応

このバイパス工具は、ねじ込み式で、外觀が樹脂製ですので安全、素早く電線に取付出来ます。
38sq電線から100sq電線の多種に対応しています。
製品は赤、白、黒の3色セットで接続間違いをする事はありません。
又、接続端子とリード線の接続が差し込み式ですので、抜け落ちる事はありません。



仕様

定格電圧	AC250V 50/60Hz
定格電流	120A
使用温度	-10~40℃
リード線	1m(赤:白:黒) 4AWG(22sqCV相当)
接続端子	対応電線 38sq:60sq:100sq 対応電線種 IV:CV(CVT):NS 端子色 赤:白:黒
締め付けトルク	1.2Nm(対電線100sq時)
材質	(外形)6ナイロンG30樹脂 (導電部)黄銅(JIS H 3250相当)
寸法	90×31×18mm(接続端子)
付属品	仕様書:収納袋
別売消耗品	接続端子:リード線 (単品販売可)

本品ご使用に際してご注意

- ※本品は電線間のバイパスを取る為にご使用ください。その他のご使用はご遠慮ください。
- ※締め付けすぎは、ヘッド部破損の基になります。締め付けすぎにご注意ください。
- ※通電容量は最大120A以下でご使用下さい。
- ※長時間のバイパスご使用は避けてください。
- ※本品に保証期間は設けておりませんのでご了承願います。

詳細はお問い合わせ下さい。

有限会社 今村化学

〒569-1034
大阪府高槻市大蔵司2-6-4
☎ 072-688-2708
FAX 072-689-0425