

無停電ねじ込み式バイパス工具

20型バイパス工具

5.5sq~22sq電線に対応



接続端子及びリード線セット

このバイパス工具は、ねじ込み式で、外観が樹脂製ですので安全、素早く電線に取付出来ます。通電電流も最大60Aと大容量が検証できています。製品は赤、白、黒の3色セットで接続間違いをする事はありません。又、接続端子とリード線の接続が差し込み後、ネジ止めですので、はずれることはありません。



リード線

接続端子

仕様

定格電圧 AC250V 50/60Hz

定格電流 60A

使用温度 -10~40℃

リード線 600mm(赤:白:黒)
8sqCV相当

接続端子 対応電線
5.5sq:8sq:14sq:22sq
対応電線種
IV:CV(CVT):NS
端子色
赤:白:黒

材質 (外形)6ナイロンG30樹脂
(導電部)黄銅(JIS H 3250相当)

寸法 62×22×15mm(接続端子)

付属品 仕様書:収納袋

別売消耗品 接続端子:リード線

本品ご使用に際してご注意

※本品は電線間のバイパスを取る為にご使用ください。
その他のご使用はご遠慮ください。

※締め付けすぎは、ヘッド部破損の基になります。締め付けすぎにご注意ください。

※通電容量は最大60Aにご配慮願います。

※本品に保証期間は設けておりませんのでご了承願います。

お問い合わせ

有限会社 今村化学

〒569-1034

大阪府高槻市大蔵司2-6-4

☎ 072-688-2708

FAX 072-689-0425

仕様書ご希望の場合はお申し出ください。